



# CICLUSA S.A. DE C.V.

Av. San Nicolás Norte No. 3840 Col. Del Norte C.P. 64500 Tel./Fax: 8331-2210, 8331-6767, 8331-68688331-6969, 8331-6970, Monterrey, N.L. Email: ciclusa@prodigy.net.mx

## **LUBRIPOWER DIESEL**

### **Aceite monogrado para motores a Diesel**

### **SAE 30, SAE 40, SAE 50 CF-2**

#### **Descripción:**

Los aceites Lubripower Diesel monogrados exceden ampliamente los requerimientos de la categoría API CF para motores diesel turbocargados, supercargados que usan combustible diesel con alto contenido de azufre.

Los aceites Lubripower Diesel surgen como resultado de una alta tecnología desarrollada en sus formulaciones ya que están elaborados con básicos parafinicos altamente refinados y un paquete de aditivos de alto desempeño, se logra obtener una mejor estabilidad térmica, resistencia a la oxidación, proporcionando una excelente protección bajo las condiciones de trabajo utilizado.

Se recomienda para ser usado en motores a diesel supercargados y con aspiración natural operan bajo condiciones severas tales como los vehículos de carga, transportes de pasajeros, equipo de construcción, maquinaria agrícolas y plantas de fuerza que operan con motores Caterpillar, Detroit Diesel ( de dos tiempos que requieren un elevado y efectivo control de desgaste y formación de depósitos ); y motores Perkins donde el fabricantes del equipo recomienda el uso de un aceite monogrado. Este producto cumple con las clasificaciones de servicio API CF, CF-2.

#### **Beneficios:**

- Excelente control de la formación de depósitos ocasionados por trabajos en altas temperaturas
- Protege contra la oxidación y el espesamiento del aceite a elevada temperatura.
- Propiedades especiales antidesgaste que protegen puntos críticos del tren de válvulas, y minimiza el desgaste en la bomba hidráulica.
- Baja proporción de desgaste, asegura elevado kilometraje entre reparaciones generales.
- Conserva el desempeño de motor nuevo por prolongados periodos de tiempo
- Protege contra la herrumbre, corrosión, barnices y lodos.
- Mantiene cedazos y anillos libres y limpios por periodos prolongados
- Sus aditivos detergentes y dispersantes le proporcionan una gran limpieza interna en el motor



# CICLUSA S.A. DE C.V.

Av. San Nicolás Norte No. 3840 Col. Del Norte C.P. 64500 Tel./Fax: 8331-2210, 8331-6767, 8331-68688331-6969, 8331-6970, Monterrey, N.L. Email: ciclusa@prodigy.net.mx

## Características:

### Valores típicos

Pruebas	Método ASTM	DIESEL MONOGRADO		
		SAE 30 CF-2	SAE 40 CF-2	SAE 50 CF-2
Gravedad API	D-1298	26.3	25.8	23.8
Gravedad específica a 15°C	D-1298	0.8915	0.8946	0.9056
Temperatura de inflamación, °C	D-92	228	234	240
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	D-445	Reportar	Reportar	Reportar
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	D-445	11.1	15.5	18.6
Índice de viscosidad min.	D-2270	90	90	90
Número Total Básico TBN mg/KOH/gr	D-2896	10	10	10
Cenizas sulfatadas, %	D-874	1.1	1.1	1.1
Espumación tendencia/estabilidad, ml	D-892			
Secuencia I		20/0	50/0	20/0
Secuencia II		20/0	50/0	20/0
Secuencia III		20/0	50/0	20/0