



CICLUSA S.A. DE C.V.

Av. San Nicolás Norte No. 3840 Col. Del Norte C.P. 64500 Tel./Fax: 8331-2210, 8331-6767, 8331-68688331-6969, 8331-6970, Monterrey, N.L. Email: ciclusa@prodigy.net.mx

LUBRIPOWER ATF DEXRON III

Descripción:

Lubripower ATF DEXRON III es un aceite multifuncional formulado para transmisiones automáticas, contiene una serie de aditivos seleccionados y de máxima calidad para reunir y exceder las especificaciones de desempeño en General Motor (Dexron III), Ford Motor Company (tipo Mercon) y especificaciones de Allison C-4.

El aceite Lubripower ATF Dexron III se elabora con aceites básicos vírgenes y un paquete de aditivos de avanzada tecnología diseñados para cumplir las especificaciones requeridas por parte de los fabricantes de transmisiones automáticas, lo cual trae como resultado un óptimo desempeño, alargando de esta manera la vida útil de su transmisión.

Lubripower ATF Dexron III provee:

- Excelente estabilidad a la oxidación disminuyendo la probabilidad de formaciones de lodos, lacas, barnices provocadas por condiciones de operación con temperaturas altas. Lo cual ha sido probado con pruebas y resultados por parte de General Motor y Ford Motor Company.
- Control superior de fricción asegurando cambios suaves a cualquier velocidad evitando ruidos o rechinidos tal como lo requieren las especificaciones Dexron III y Mercon lo cual se traduce en una operación satisfactoria y alargando la vida útil de su transmisión.
- Excelente fluidez a bajas temperaturas para asegurar una operación apropiada en transmisiones actuales armadas con controles eléctricos y pequeños orificios para su fluido y lubricación.
- Presenta un elevado índice de viscosidad el cual favorece su uso en cambios drásticos de temperatura manteniendo sus propiedades de protección.
- Presenta excelente compatibilidad con sellos y materiales con los cuales se fabrican las transmisiones.
- Contiene un avanzado paquete de aditivos que incluyen de extrema presión lo cual mantiene un óptimo desempeño con carga y arrastre en su transmisión.



CICLUSA S.A. DE C.V.

Av. San Nicolás Norte No. 3840 Col. Del Norte C.P. 64500 Tel./Fax: 8331-2210, 8331-6767, 8331-68688331-6969, 8331-6970, Monterrey, N.L. Email: ciclusa@prodigy.net.mx

Lubripower ATF Dexron III está aprobado:

- General Motors (Dexron III)
- Ford Motor Company (Mercon)
- Allison C-4
- Sperry
- Vickers
- Caterpillar TO-2

Características:

Pruebas	Método ASTM	típico
Color	Visual	Rojo
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt	D-445	40.58
Viscosidad cinemática @ 100°C, cSt	D-445	7.80
Índice de viscosidad	D-2270	166
Temperatura de Inflamación, °C min.	D-92	170
Temperatura mínima de fluidez, °C máx.	D-97	-36
Corrosión en lamina de cobre	D-130	1 a
Herrumbre	D-665	Pasa
Apariencia	Visual	Brillante